



Personal Protective Equipment
Persönliche Schutzausrüstung

Lanex
INDUTEX

LANEX a.s. is the biggest producer of braided and twisted ropes in the Czech Republic and belongs to the group of important European manufacturers of such products. LANEX's product range – dynamic and static ropes developed for mountain-climbing, work at height and over open spaces – is closely connected with fall-arrest and lifeline systems. LANEX introduced the first range of own fall-arrest body harnesses, safety ropes and lanyards on the market as early as the 1990s.

Presently, due to the EU eastward expansion, many companies as well as sole owners in the new EU member states reconsider their safety procedures. And right at this important time, LANEX comes with its innovative range of fall-arrest and lifeline systems with the aim of accessing these products to a wide variety of possible users. LANEX offers not only the integral range of fall-arrest body harnesses, lanyards, fall-arrest systems with rope grabs, self-retracting lifelines, carabiners and accessories, but also a variety of training programmes carried out in cooperation with LANEX's partners. Consultation, technical and advisory services during and after a guarantee period including periodical inspections come as a matter of course. An updated list of LANEX's partners carrying out these services is available on request or may be downloaded from www.lanex.cz.

Business and technical departments are always ready to give you expert advice and to answer all your questions and requests – this is the advantage of cooperating with LANEX, the important and economically-stable manufacturer of fall-arrest and lifeline systems, which wants to satisfy the requirements of its customers through quality, flexibility and high use value of its products and services.

LANEX a.s. ist der größte Hersteller von geflochtenen und gedrehten Seilen in der Tschechischen Republik und gehört mit zu den bedeutendsten europäischen Herstellern in diesem Sektor. Mit dem Sortiment geflochtener dynamischer und statischer Seile, zum Bergsteigen, für Arbeiten in großen Höhen bzw. über freien Tiefen, hängt auch eng das Sortiment für die persönliche Absicherung bei Arbeiten in der Höhe zusammen. Schon in den neunziger Jahren brachte LANEX die ersten eigenen Gurte, Auffangsicherungsseile und Positionierungsseile auf den Markt.


Zu dem Zeitpunkt, in dem wegen des Eintritts in die EU viele Betriebe und Gewerbetreibende ihre Arbeitssicherheitssysteme überprüfen, kommt LANEX mit einem innovativen Angebot zur persönlichen Arbeitssicherung auf den Markt. Es handelt sich um ein abgerundetes Sortiment von Auffanggurten, Sicherungsseilen und Falldämpfern, Sicherungspositionierungsseilen, Karabinern und Zubehör, aber auch um eine Reihe von Schulungsprogrammen, welche in Zusammenarbeit mit externen Partnern realisiert werden. Selbstverständlich ist auch die Beratung, Garantieabwicklung und das Service, einschließlich der Durchführung von periodischen Überprüfungen. Das aktuelle Verzeichnis der externen Partner finden Sie auf www.lanex.cz, oder wir senden es Ihnen auf Wunsch zu.

Der Verkauf und die technische Abteilung sind bestens vorbereitet, Sie fachlich zu beraten und verantwortungsvoll alle Ihre Fragen und Anforderungen zu lösen und zu beantworten. Es werden Ihnen die Vorteile der Zusammenarbeit mit einem bedeutenden Hersteller und wirtschaftlich stabilen Gesellschaft garantiert, welche sich als Ziel die Bewältigung aller Anforderungen und die Zufriedenheit der Kunden durch Qualität, Flexibilität und hohen Gebrauchswert ihrer Erzeugnisse und Dienstleistungen zum Ziel gemacht hat.

Explanation of Pictograms / Erläuterungen zu den Piktogrammen




- Fall-Arrest System
- Ascend and Descend
- Connecting Back Ring
- Fall-Arrest Body Harness
- Fall Arrest System with Rope Grab
- Safety Rope
- Absicherung gegen Absturz
- Auf- und Abstieg
- Hinteres Anschlusselement
- Auffanggurt
- Fallauffänger
- Absicherungsseil




- Fall Arrest System at Workplace Level
- Connecting Back Ring
- Fall-Arrest Body Harness
- Shock Absorbing Lanyard or Self-Retracting Lifeline
- Absicherung gegen Absturz von der Arbeitsebene
- Hinteres Anschlusselement
- Auffanggurt
- Falldämpfer oder Fallauffänger




- Fall-Arrest System
- Ascend and Descend
- Positioning
- Connecting Back and Side Rings
- Fall-Arrest Body Harness
- Fall Arrest System with Rope Grab
- Safety Rope
- Lanyard
- Sicherung gegen Absturz
- Auf- und Abstieg
- Arbeitspositionierung
- Hintere und seitliche Anschlusselemente
- Auffanggurt
- Fallauffänger
- Sicherungsseil
- Arbeitspositionierungsmittel



- Fall-Arrest System
- Ascend and Descend
- Connecting Front Ring
- Fall-Arrest Body Harness
- Fall Arrest System with Rope Grab
- Safety Rope
- Sicherung gegen Absturz
- Auf- und Abstieg
- Vorderes Anschlusselement
- Auffanggurt
- Fallauffänger
- Sicherungsseil





- Ascend from and Descend into Bunkers and Pits
- Suspending Front and Chest Rings
- Fall-Arrest Body Harnesses of LX 1 Type, Suspension System, Tripod with Rescue Capstan with Arrestment
- Herausziehen und Herablassen in Öffnungen von Behälter und Gruben
- Vordere und Brustkorbaufhängelemente
- Auffanggurt LX 1, Aufhängesystem, Dreifuß mit Aufziehwinde mit Arretierung




- Fall-Arrest System Above Workplace Level
- Oblique Surface – Connecting Front Ring
- Horizontal Surface – Connecting Back Ring
- Fall-Arrest Body Harnesses
- Safety Rope
- Fall Arrest System with Rope Grab

- Sicherung gegen Absturz über der Arbeitsebene
- Schräge Fläche – vorderes Anschlusselement
- Waagerechte Fläche – hinteres Anschlusselement
- Auffanggurte
- Sicherungsseil
- Fallauffänger



- Fall Arrest System Above Workplace Level
- Oblique Surface – Connecting Front Ring
- Horizontal Surface – Connecting Back Ring
- Fall-Arrest Body Harnesses
- Self-Retracting Lifelines
- Sicherung gegen Absturz über der Arbeitsebene
- Schräge Fläche – vorderes Anschlusselement
- Waagerechte Fläche – hinteres Anschlusselement
- Auffanggurt
- Fallauffänger



- Fall Arrest System Above Workplace Level
- Fall-Arrest Body Harness
- Connecting Back Ring
- Shock Absorbing Lanyard or Rope Grab
- Safety Rope
- Adjustable Horizontal Locking Rope

- Sicherung gegen Absturz über der Arbeitsebene
- Auffanggurt
- Hinteres Anschlusselement
- Falldämpfer oder Fallaffänger
- Sicherungsseil
- Einstellbares horizontales Sicherungsseil

Explanation of Symbols

- ◀▶ - Load capacity of locked carabiner in longitudinal axis [kN]
- ◀▶ - Load capacity of locked carabiner in transversal axis [kN]
- ↺ - Load capacity of unlocked carabiner in longitudinal axis [kN]
- - Maximal opening of carabiner (rope diameter) [mm]
- ↔ - Carabiner dimension along longitudinal axis [mm]
- ⚖ - Weight [g]

Erläuterung der Symbole

- ◀▶ - Festigkeit des geschlossenen Karabiners in Längsachse in kN
- ◀▶ - Festigkeit des geschlossenen Karabiners in Querachse in kN
- ↺ - Festigkeit des geöffneten Karabiners in Längsachse in kN
- - Maximale Öffnung des Karabiners (Seildurchmesser) in mm
- ↔ - Abmessung des Karabiners in Längsachse in mm
- ⚖ - Gewicht in g

Size Table / Таблица размеров

Size Größe	Height Körperhöhe	Chest Size Brustumfang	Waist Size Taillenumfang
M-XL	170 - 182	104 - 124	92 - 112
XXL	182 - 200	124 - 132	112 - 120

Safety harnesses

Auffanggurte

lanex

BASIC

This is a basic type of a harness required for standard works in the building industry – roofers, tin-smiths etc.

Safety harness BASIC – rear and front attachment points – adjustable shoulder and thigh straps – prolonged webbing to rear attachment point – size M-XL (1000 g), XXL (1050 g) – EN 361 – CE 0082

Es handelt sich um einen Basistyp des Auffanggurtes für Standardarbeiten im Bauwesen – Dachdecker, Klempner usw.


Auffanggurt BASIC – hintere und vordere Halteöse – einstellbare Schulter- und Beingurte – verlängerter gurt zur hinteren Fangöse – gröÙe M-XL (1000 g), XXL (1050 g) – EN 361 – CE 0082

*PSHBASICMXL

*PSHBASICXXL



CE 0082
EN 361



LX1

A part of the standard harness are two loops attached to chest straps for pulling out and lowering persons into shafts, tanks, silos etc.

Safety harness LX 1 – back attachment point – pair of chest connecting loops for use with AT 300 – adjustable shoulder and thigh straps – size M-XL (1150 g), XXL (1200 g) – EN 361 – CE 0082

Der Auffanggurt verfügt über zwei Ösen auf Brustgurt, die hauptsächlich zum Hochziehen und Herablassen von Personen in Schächte, Zisternen usw. bestimmt sind.


Auffanggurt LX 1 – hintere Halteöse – ein Paar Brustverbindungselemente zum Aufhängen mit AT 300 – einstellbare Schulter- und Beingurte – gröÙe M-XL (1150 g), XXL (1200 g) – EN 361 – CE 0082

*PSHLX1MXL

*PSHLX1XXL



CE 0082
EN 361



Safety harnesses

Auffanggurte

lanex

LX2

This is a universal type of a harness with a wide range of applications.

Safety harness LX 2 – rear and front attachment points – position belt with side rings – adjustable shoulder and thigh straps – prolonged webbing to rear attachment point – size M-XL (1460 g), XXL (1600 g) – EN 361, EN 358 – CE 0082

Ein universeller Auffanggurtyp mit breiten Anwendungsmöglichkeiten.


Auffanggurt LX 2 – hintere und vordere Halteöse – verstellbarer gurt mit seitlichen Ösen – einstellbare Schulter- und Beingurte – verlängerter gurt zur hinteren und vorderen Fangöse – gröÙe M-XL (1460 g), XXL (1600 g) – EN 361, EN 358 – CE 0082

*PSHLX2MXL

*PSHLX2XXL



CE 0082
EN 361
EN 358



LX3

With regards to a wide waist belt and elastic straps, this can be recommended for longer periods of working on constructions, pylons etc.

Safety harness LX 3 – rear and front attachment points – wide position belt with side rings – ergonomic thigh padded straps – elastic shoulder straps – adjustable shoulder and thigh straps – size M-XL (1800 g), XXL (1960 g) – EN 361, EN 358 – CE 0082

Dank dem breiten Lendengurt und den elastischen Schultergurten ist dieser Auffanggurt für längere Arbeiten auf Konstruktionen, Mästen u.ä. zu empfehlen.


Auffanggurt LX3 – hintere und vordere Halteöse – breiter verstellbarer gurt mit seitlichen Ösen – gepolsterte Beingurte – elastische Schultergurte – einstellbare Schulter- und Beingurte – gröÙe M-XL (1800 g), XXL (1960 g) – EN 361, EN 358 – CE 0082

*PSHLX3MXL

*PSHLX3XXL



CE 0082
EN 361
EN 358



Safety harnesses

Auffanggurte

lanex

LX4

This is a new type of harness with automatic buckles, elastic straps and wide waist belt, which will in particular be appreciated by all those users requiring comfort and very easy manipulation. This harness can be also used for working in the areas of power engineering, the building industry etc.

Safety harness LX 4 – **automatic buckles** – rear and front attachment points – wide positioning belt with side rings – **elastic shoulder straps** – adjustable shoulder and thigh straps – size M-XL (1800 g), XXL (1960 g) – EN 361, EN 358 – CE 0082

Es handelt sich um einen neuen Typ des Auffanggurts mit Schnellverschlüssen, elastischen Schultergurten und einem breiten Lendengurt, was von allen Anwendern geschätzt wird, die hohen Benutzerkomfort und sehr einfaches Handling anstreben. Der Auffanggurt findet Anwendung bei Arbeiten im Bereich Energietechnik, Bauwesen u.ä.


Auffanggurt LX 4 – **Schnellverschlüsse** – hintere und vordere Halteöse – breiter verstellbarer gurt mit seitlichen Ösen – **elastische Schultergurte** – einstellbare Schulter- und Beingurte – gröÙe M-XL (1800 g), XXL (1960 g) – EN 361, EN 358 – CE 0082

*PSHLX4MXL

*PSHLX4XXL



CE 0082
EN 361
EN 358



PROFI

A comfortable harness with good ergonomics. Utilization for works on constructions, pylons and evacuations of persons. This harness can also be used in the area of special forces - army, police, firemen etc.

Safety harness PROFI – rear and front attachment points – ring for rescue of persons, evacuating or rappelling – positioning belt with side rings – adjustable shoulder, thigh and back straps – size M-XL (1660 g), XXL (1760 g) – EN 361, EN 358, EN 813 – CE 0082

Komfortabler Auffanggurt mit guter Ergonomie. Geeignet für Arbeiten an Konstruktionen, Mästen und bei Personenbergung. Der Auffanggurt eignet sich auch für Spezialkräfte - Militär, Polizei, Feuerwehr u.ä.


Auffanggurt PROFI – hintere und vordere Halteöse – Element für Personenrettung, Bergung oder Abseilen – verstellbarer gurt mit seitlichen Ösen – einstellbarer Schulter-, Bein- und Rückengurte – gröÙe M-XL (1660 g), XXL (1760 g) – EN 361, EN 358, EN 813 – CE 0082

*PSHPROFIMXL

*PSHPROFIXXL



CE 0082
EN 361
EN 358
EN 813



Work positioning belts

Arbeitspositionierungsgurte

lanex

PROFI SIT

sit harness PROFIS – ring for rescue of persons, evacuating or rappelling – position belt with side rings – size M-XL (1660 g), XXL (1760 g) – EN 358, EN 813 – CE 0082

Arbeitssitzgurt PROFIS – Element für Personenrettung, Bergung oder Abseilen – verstellbarer gurt mit seitlichen Ösen – gröÙe M-XL (1660 g), XXL (1760 g) – EN 358, EN 813 – CE 0082

*PSHSITMXL

*PSHSITXXL



CE 0082
EN 358
EN 813

PB 10

work positioning belt PB 10 – waist belt with positioning rings and adjustable buckle for size adjustment – size M-XL (460 g), XXL (480 g) – EN 358 – CE 0082

Arbeitsgurt zur Positionierung PB 10 – Lendenabstützung mit verstellbaren Ösen und Verschluss zur Einstellung der gröÙe – gröÙe M-XL (460 g), XXL (480 g) – EN 358 – CE 0082

*PPB10MXL

*PPB10XXL



CE 0082
EN 358

PB 20

work positioning belt PB 20 – waist belt with positioning rings and adjustable buckle for size adjustment – loops for connecting a toolbox – size M-XL (460 g), XXL (480 g) – EN 358 – CE 0082

Arbeitsgurt zur Positionierung PB 20 – Lendenabstützung mit verstellbaren Ösen und Verschluss zur Einstellung der gröÙe – Halteösen zur Befestigung einer Werkzeugtasche – gröÙe M-XL (460 g), XXL (480 g) – EN 358 – CE 0082

*PPB20MXL

*PPB20XXL



CE 0082
EN 358

Lanyard – work positioning a connecting

Lanyard – Arbeits- und Verbindungsmittel

lanex


LANYARD 11 KM

CE 1019
EN 358
EN 354

LANYARD 11 – work positioning and connecting
– PA braided rope Ø 11 mm, sewn eyes with eye socket and snap hooks on both rope ends – 1 m, 1,5 m, 2 m – EN 354, EN 358 – CE 1019

Verbindungsseil LANYRD 11 – Seil verstellbar
– geflochtenes PA-Seil, Ø 11 mm, genähte Ösen mit Kausche und Karabinern an beiden Seilenden – 1 m, 1,5 m, 2 m – EN 354, EN 358 – CE 1019

1 m LSL110KM10
1,5 m LSL110KM15
2 m LSL110KM20



PROT 11

CE 0082
EN 358

positioning lanyard PROT 11 – rope with stainless length adjuster and rope protection – PA braided rope, Ø 12 mm, sewn eyes with optional snap hook on the rope end – 2 m, 3 m – EN 358 – CE 0082

Arbeitspositionierungsmittel PROT 11 – Seil mit rostfreier Längeneinstellung und Seilschutz
– geflochtenes PA-Seil Ø 12 mm, genähte Öse mit wählbarem Karabiner an einem Seilende sowie an der Längeneinstellung – 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m, 10 m, 15 m, 20 m – EN 358 – CE 0082

PROT 11	2 m	*PPDPROT1120
PROT 11/ AZ002	2 m	*PPDPROT1120L2
PROT 11/ AXK10	2 m	*PPDPROT1120L10
PROT 11	3 m	*PPDPROT1130
PROT 11/ AZ002	3 m	*PPDPROT1130L2
PROT 11/ AXK10	3 m	*PPDPROT1130L10



PROT 3

CE 0082
EN 358

positioning lanyard PROT 3 – rope with length adjuster and rope protection – PA braided rope, Ø 14 mm, sewn eyes with optional snap hook on the rope end – 2 m, 3 m – EN 358 – CE 0082

Arbeitspositionierungsmittel PROT 3 – Seil mit rostfreier Längeneinstellung und Seilschutz – geflochtenes PA-Seil, Ø 14 mm, genähte Öse mit wählbarem Karabiner an dem Seileinde sowie mit Karabiner an der Längeneinstellung – 2 m, 3 m, 4 m, 10 m, 15 m, 20 m – EN 358 – CE 0082

PROT 3	2 m	*PPDPROT320
PROT 3/ AZ002	2 m	*PPDPROT320L2
PROT 3/ AXK10	2 m	*PPDPROT320L10
PROT 3	3 m	*PPDPROT330
PROT 3/ AZ002	3 m	*PPDPROT330L2
PROT 3/ AXK10	3 m	*PPDPROT330L10



Lanyard – work positioning a connecting

Lanyard – Arbeits- und Verbindungsmittel

lanex

LANYARD 12

CE 1019
EN 358
EN 354

rope for work positioning and connecting – 4-strand PA twisted rope Ø 12 mm, plaited eyes on both rope ends – possible to add optional snap hooks – 1 m, 1,5 m, 2 m – EN 354, EN 358 – CE 1019

Seil zur Arbeitspositionierung – aus vier Seillitzen gedrehtes PA-Seil, Ø 12 mm, geflochtene Ösen an beiden Seilenden – Einflechten von wählbaren Karabinern möglich – 1 m, 1,5 m, 2 m – EN 354, EN 358 – CE 1019

1 m	LSL1210
1,5 m	LSL1215
2 m	LSL1220
1 m	LSL1210LxxLxx
1,5 m	LSL1215LxxLxx
2 m	LSL1220LxxLxx



LANYARD 16

rope for work positioning and connecting – 4-strand PA twisted rope Ø 16 mm, **plaited eyes including eye sockets** on both rope ends – possible to add optional snap hooks – 1 m, 1,5 m, 2 m – EN 354, EN 358 – CE 1019

Seil zur Arbeitspositionierung – aus vier Seillitzen gedrehtes PA-Seil, Ø 16 mm, **geflochtene Ösen samt Kauschen** an beiden Seilenden – Einflechten von wählbaren Karabinern möglich – 1 m, 1,5 m, 2 m – EN 354, EN 358 – CE 1019

1 m	LSL1610
1,5 m	LSL1615
2 m	LSL1620
1 m	LSL1610LxxLxx
1,5 m	LSL1615LxxLxx
2 m	LSL1620LxxLxx



LB 10

CE 0082
EN 358
EN 354

lanyard LB 10 – universal safety rope with adjuster – PA braided rope, Ø 12 mm, sewn eye with eye socket on one rope end – possible to add optional snap hooks – 1,5 m, 2 m – EN 354, EN 358 – CE 0082

Verbindungsmittel LB 10 – universelles Sicherheitsseil mit Längeneinstellung – geflochtenes PA-Seil, Ø 12 mm, genähte Öse mit Kausche an einem Seilende – Einnähen von wählbaren Karabinern möglich – 1,6 m, 2 m – EN 354, EN 358 – CE 0082

LB 10	1 m	*PSLB1010
LB 10/AZx	1 m	*PSLB1010Lxx
LB 10/AZx/AZx	1 m	*PSLB1010LxxLxx
LB 10	1,5 m	*PSLB1015
LB 10/AZx	1,5 m	*PSLB1015Lxx
LB 10/AZx/AZx	1,5 m	*PSLB1015LxxLxx
LB 10	2 m	*PSLB1020
LB 10/AZx	2 m	*PSLB1020Lxx
LB 10/AZx/AZx	2 m	*PSLB1020LxxLxx



Lanyard – work positioning a connecting

Lanyard – Arbeits- und Verbindungsmittel

lanex

LB 11

lanyard LB 11 – universal safety rope – PA braided rope, Ø 10,5 mm, sewn eyes with eye socket on both rope end – possible to add optional snap hooks – 1,5 m, 2 m – EN 354, EN 358 – CE 0082

Verbindungsmittel LB 11 – universelles Sicherheitsseil – geflochtenes PA-Seil, Ø 10,5 mm, genähte Ösen mit Kauschen an beiden Seilenden – Einnähen wählbarer Karabiner möglich – 1,6 m, 2 m – EN 354, EN 358 – CE 0082

LB 11	1 m	*PSLB1110
LB 11/AZx	1 m	*PSLB1110Lxx
LB 11/AZx/AZx	1 m	*PSLB1110LxxLxx
LB 11	1,5 m	*PSLB1115
LB 11/AZx	1,5 m	*PSLB1115Lxx
LB 11/AZx/AZx	1,5 m	*PSLB1115LxxLxx
LB 11	2 m	*PSLB1120
LB 11/AZx	2 m	*PSLB1120Lxx
LB 11/AZx/AZx	2 m	*PSLB1120LxxLxx



CE 0082
EN 358
EN 354



LB EL

connecting elastic lanyard – PA webbing – length of system max. 2 m – possible to add optional snap hook – EN 354 – CE 0082

Verbindungsmittel LB EL – elastisch – PA-Gurt – Systemlänge max. 2 m – Anschluss eines wählbaren Karabiners möglich – EN 354 – CE 0082

LB EL	1 m	*PSLBEL10
LB EL/AZx	1 m	*PSLBEL10Txx
LB EL/AZx/AZx	1 m	*PSLBEL10TxxTxx
LB EL	1,5 m	*PSLBEL15
LB EL/AZx	1,5 m	*PSLBEL15Txx
LB EL/AZx/AZx	1,5 m	*PSLBEL15TxxTxx
LB EL	2 m	*PSLBEL20
LB EL/AZx	2 m	*PSLBEL20Txx
LB EL/AZx/AZx	2 m	*PSLBEL20TxxTxx



CE 0082
EN 354



EN 362

Carabiners and Carabiner Hooks (of Optional Size)

Wählbare Karabiner und Karabinerhaken

All carabiners are manufactured in accordance with EN 362
Alle Karabiner sind gemäß EN 362 hergestellt



AZ 002
*PSHAZ002

AZ 003
*PSHAZ003

AZ 004
*PSHAZ004

AXK10
*PSHAXK10

AZ 005
*PSHAZ005

AZ 022
*PSHAZ022

AZ 023
*PSHAZ023

AZ 024
*PSHAZ024

AZ 025
*PSHAZ025

Horizontal lifeline Horizontale Sicherung

lanex

HSR 100

CE 0082
EN 795
Class B / Kl. B

horizontal rope HSR 100 – PA braided rope – Ø 10,5 mm, sewn eyes on both rope ends – possible to add optional snap hooks – 2,5 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m – EN 795 class B – CE 0082

Horizontales Sicherheitsseil HSR 100 – geflochtenes PA-Seil – Ø 10,5 mm, genähte Ösen an beiden Seilenden – Einnähen wählbarer Karabiner möglich – 2,5 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m – EN 795 Kl. B – CE 0082

HSR 100 LL – 2 x eye / 2 x Öse
HSR 100 LT – eye + eye socket / Öse + Kausche
HSR 100 TT – 2 x eye + 2 x socket / 2 x Öse + 2 x Kausche



HSR 100LL

HSR 100	2,5 m	*PHLL 02.5
HSR 100/AZx	2,5 m	*PHLL 02.5Lxx
HSR 100/AZx/AZx	2,5 m	*PHLL 02.5LxxLxx
HSR 100	5 m	*PHLL 05.0
HSR 100/AZx	5 m	*PHLL 05.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	5 m	*PHLL 05.0LxxLxx
HSR 100	10 m	*PHLL 10.0
HSR 100/AZx	10 m	*PHLL 10.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	10 m	*PHLL 10.0LxxLxx
HSR 100	15 m	*PHLL 15.0
HSR 100/AZx	15 m	*PHLL 15.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	15 m	*PHLL 15.0LxxLxx
HSR 100	20 m	*PHLL 20.0
HSR 100/AZx	20 m	*PHLL 20.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	20 m	*PHLL 20.0LxxLxx
HSR 100	30 m	*PHLL 30.0
HSR 100/AZx	30 m	*PHLL 30.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	30 m	*PHLL 30.0LxxLxx

HSR 100LT

HSR 100	2,5 m	*PHLT 02.5
HSR 100/AZx	2,5 m	*PHLT 02.5Lxx
HSR 100/AZx/AZx	2,5 m	*PHLT 02.5LxxLxx
HSR 100	5 m	*PHLT 05.0
HSR 100/AZx	5 m	*PHLT 05.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	5 m	*PHLT 05.0LxxLxx
HSR 100	10 m	*PHLT 10.0
HSR 100/AZx	10 m	*PHLT 10.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	10 m	*PHLT 10.0LxxLxx
HSR 100	15 m	*PHLT 15.0
HSR 100/AZx	15 m	*PHLT 15.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	15 m	*PHLT 15.0LxxLxx
HSR 100	20 m	*PHLT 20.0
HSR 100/AZx	20 m	*PHLT 20.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	20 m	*PHLT 20.0LxxLxx
HSR 100	30 m	*PHLT 30.0
HSR 100/AZx	30 m	*PHLT 30.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	30 m	*PHLT 30.0LxxLxx

HSR 100TT

HSR 100	2,5 m	*PHTT 02.5
HSR 100/AZx	2,5 m	*PHTT 02.5Lxx
HSR 100/AZx/AZx	2,5 m	*PHTT 02.5LxxLxx
HSR 100	5 m	*PHTT 05.0
HSR 100/AZx	5 m	*PHTT 05.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	5 m	*PHTT 05.0LxxLxx
HSR 100	10 m	*PHTT 10.0
HSR 100/AZx	10 m	*PHTT 10.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	10 m	*PHTT 10.0LxxLxx
HSR 100	15 m	*PHTT 15.0
HSR 100/AZx	15 m	*PHTT 15.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	15 m	*PHTT 15.0LxxLxx
HSR 100	20 m	*PHTT 20.0
HSR 100/AZx	20 m	*PHTT 20.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	20 m	*PHTT 20.0LxxLxx
HSR 100	30 m	*PHTT 30.0
HSR 100/AZx	30 m	*PHTT 30.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	30 m	*PHTT 30.0LxxLxx



HSL 300

CE 0082
EN 795
Class B / Kl. B

horizontal lifeline – length possible to adjust by rope tensioner – PA twisted rope Ø 16 mm – length 10 m, 20 m – for temporary works – EN 795 class B – CE 0082

Horizontales Sicherheitssystem – Längeneinstellung mit Hilfe eines Stahlspanners am Seil – gedrehtes PA-Seil Ø 16 mm – Längen 10 m, 20 m – für Arbeiten bestimmt, die häufige Verlagerungen des Ankersystems erforderlich machen – EN 795 Kl. – CE 0082

10 m *PAHLAE10
20 m *PAHLAE20



Shock absorbers

Falldämpfer

lanex

ABM

CE 0082
EN 355

shock absorber ABM – PA webbing – size 160 x 35 x 45 mm – possible to add optional snap hook – EN 355 – CE 0082

Falldämpfer ABM – PA-Gurt – Dämpferabmessungen 160 x 35 x 45 mm – Anschluss eines wählbaren Karabiners möglich – EN 355 – CE 0082

ABM *PSA
ABM/AZx *PSATxx



ABM L

CE 0082
EN 355

shock absorber ABM-L with connection lanyard LB 11 – PA webbing and PA braided rope Ø 10,5 mm – length of system 1,8 m – possible to add optional snap hook – EN 355 – CE 0082

Falldämpfer ABM-L mit Verbindungselement LB 11 – PA-Gurt und geflochtenes PA-Seil Ø 10,5 mm – Dämpferabmessungen 160 x 35 x 45 mm – Systemlänge 1,8 m – Anschluss eines wählbaren Karabiners möglich – EN 355 – CE 0082

ABM L *PSAL
ABM L/ AZx *PSALTxx
ABM L/ AZx/AZx *PSALTxxLxx



ABM RL

CE 0082
EN 355

shock absorber ABM-RL with connection lanyard LB 10 with length adjuster – PA webbing and PA braided rope Ø 12 mm – length of system 1,8 m – possible to add optional snap hook – EN 355 – CE 0082

Falldämpfer ABM-RL mit Verbindungselement LB 10 mit Längeneinstellung – PA-Gurt und geflochtenes PA-Seil Ø 12 mm – Dämpferabmessungen 160 x 35 x 45 mm – Systemlänge 1,8 m – Anschluss eines wählbaren Karabiners möglich – EN 355 – CE 0082

ABM RL *PSARL
ABM RL/ AZx *PSARLTxx
ABM RL/ AZx/AZx *PSARLTxxLxx



Shock absorbers

Falldämpfer

Lanex

ABM 2L


CE 0082
EN 355

shock absorber ABM-L with two connection lanyards LB 11 – PA webbing and PA braided rope Ø 10,5 mm – length of system 1,8 m – possible to add optional snap hook – EN 355 – CE 0082

Falldämpfer ABM-L mit zwei Verbindungselementen LB 11 – PA-Gurt und geflochtenes PA-Seil Ø 10,5 mm – Dämpferabmessungen 160 x 35 x 45 mm – Systemlänge 1,8 m – Anschluss eines wählbaren Karabiners möglich – EN 355 – CE 0082

ABM 2L
ABM 2L/ AZx
ABM 2L/ AZx/2AZx

*PSA2L
*PSA2LTxx
*PSA2LTxx2Lxx



ABM 2RL


CE 0082
EN 355

shock absorber ABM-RL with two connection lanyards LB 10 with length adjuster – PA webbing and PA braided rope Ø 12 mm – length of system 1,8 m – possible to add optional snap hook – EN 355 – CE 0082

Falldämpfer ABM-RL mit zwei Verbindungselementen LB 10 mit Längeneinstellung – PA-Gurt und geflochtenes PA-Seil Ø 12 mm – Dämpferabmessungen 160 x 35 x 45 mm – Systemlänge 1,8 m – Anschluss eines wählbaren Karabiners möglich – EN 355 – CE 0082

ABM 2RL
ABM 2RL/ AZx
ABM 2RL/ AZx/2AZx

*PSA2RL
*PSA2RLTxx
*PSA2RLTxx2Lxx



ABM T

CE 0082
EN 355

shock absorber ABM-T with PA webbing – length of system 1,8 m – possible to add optional snap hook – EN 355 – CE 0082

Falldämpfer ABM-T mit PA-Gurt – Dämpferabmessungen 160 x 35 x 45 mm – Systemlänge 1,8 m – Anschluss eines wählbaren Karabiners möglich – EN 355 – CE 0082

ABM T
ABM T/AZx
ABM T/AZx/AZx

*PSAT
*PSATTxx
*PSATTxxLxx



Shock absorbers

Falldämpfer

Lanex

ABM 2T

CE 0082
EN 355

shock absorber ABM-2T with two PA webbing – length of system 1,8 m – possible to add optional snap hook – EN 355 – CE 0082

Falldämpfer ABM-2T mit zwei PA-Gurten – Dämpferabmessungen 160 x 35 x 45 mm – Systemlänge 1,8 m – Anschluss eines wählbaren Karabiners möglich – EN 355 – CE 0082

ABM 2T *PSA2T
ABM 2T/AZx *PSA2TTxx
ABM 2T/AZx/2AZx *PSA2TTxx2Lxx



TPL DOUBLE

CE 1019
EN 355

shock absorber TPL DOUBLE with two PA ropes – PA webbing and PA braided rope Ø 11 mm – length of system 1,6 m – snap hooks on the rope ends – EN 355 – CE 1019

Falldämpfer TPL DOUBLE mit zwei PA-Seilen – PA-Gurt und geflochtenes PA-Seil Ø 11 mm – Systemlänge 1,6 m – an den Seilenden sind Karabinerhaken befestigt – EN 355 – CE 1019

*LDABLK002



Rope Safety systems

Sicherungssysteme – bewegliche Fallauffänger auf biegsamer Sicherungsleitung

lanex

LANOSTOP

CE 0082
EN 353 – 2

safety system LANOSTOP – rope grab on the rope – PA braided rope, Ø 12 mm – sewn eye with eye socket on the upper end, bottom end is sewn – the stainless rope grab including the shock absorber with AZ002 snap hook – rope grab can't be removed from rope – length 5 – 50 metres – possible optional snap hook on the upper rope end – EN 353-2 – CE 0082

Sicherungsset LANOSTOP – beweglicher Fallauffänger (Bremse) auf einer biegsamen Sicherheitsleitung (Seil) – geflochtenes PA-Seil, Ø 12 mm – auf oberem Ende genähte Öse mit Kausche, unteres Ende ohne Öse eingenäht – zum Fallauffänger aus rostfreien Stahl gehört ein Falldämpfer mit Karabiner AZ002 – die Bremse kann nicht vom Seil abgenommen werden – Länge 5 bis 50 m je 5 m – Wahl des Karabiners am oberen Seilende möglich – EN 353-2 – CE 0082

LANOSTOP 5	5 m	*PFAAC 032 05
LANOSTOP 5 m/AZx	5 m	*PFAAC 032 05Lxx
LANOSTOP 10 m	10 m	*PFAAC 032 10
LANOSTOP 10 m/AZx	10 m	*PFAAC 032 10Lxx
LANOSTOP 15 m	15 m	*PFAAC 032 15
LANOSTOP 15 m/AZx	15 m	*PFAAC 032 15Lxx
LANOSTOP 20 m	20 m	*PFAAC 032 20
LANOSTOP 20 m/AZx	20 m	*PFAAC 032 20Lxx
LANOSTOP 25 m	25 m	*PFAAC 032 25
LANOSTOP 25 m/AZx	25 m	*PFAAC 032 25Lxx
LANOSTOP 30 m	30 m	*PFAAC 032 30
LANOSTOP 30 m/AZx	30 m	*PFAAC 032 30Lxx
LANOSTOP 35 m	35 m	*PFAAC 032 35
LANOSTOP 35 m/AZx	35 m	*PFAAC 032 35Lxx
LANOSTOP 40 m	40 m	*PFAAC 032 40
LANOSTOP 40 m/AZx	40 m	*PFAAC 032 40Lxx
LANOSTOP 45 m	45 m	*PFAAC 032 45
LANOSTOP 45 m/AZx	45 m	*PFAAC 032 45Lxx
LANOSTOP 50 m	50 m	*PFAAC 032 50
LANOSTOP 50 m/AZx	50 m	*PFAAC 032 50Lxx



ANACONDA

CE 0082
EN 353 – 2

PA braided rope Ø 14 mm for removable rope grab ANACONDA RG – sewn eyes with eye socket on both rope ends – length 10 to 50 m in 10 m intervals – possibility of optional snap hooks on both ends – EN 353-2 – CE 0082

Geflochtenes PA-Seil als biegsame Sicherheitsleistung für den beweglichen Fallauffänger (Bremse ANACONDA RG) – Ø 14 mm – genähte Ösen mit Kausche an beiden Seilenden – Länge 10 bis 50 m je 5 m – Wahl der Karabiner an beiden Seilenden möglich – EN 353-2 – CE 0082

10 m	*PFAAC101
20 m	*PFAAC102
30 m	*PFAAC103
40 m	*PFAAC104
50 m	*PFAAC105




ANACONDA RG

CE 0082
EN 353 – 2

rope grab for ANACONDA rope – rope grab including the shock absorber with AZ002 snap hook – brake can be removed from rope – EN 353-2 – CE 0082

Beweglicher Fallauffänger (Bremse) bestimmt für die biegsame Sicherheitsleitung (Seil ANACONDA) – zum Fallauffänger gehört auch ein Falldämpfer mit Karabiner AZ002 – die Bremse kann aus dem Seil abgenommen werden – EN 353-2 – CE 0082

*PAC



Rope Safety systems

Sicherungssysteme – bewegliche Fallauffänger auf biegsamer Sicherungsleitung

lanex

BZL 11 KM

CE 1019
EN 353 – 2

PA braided rope – static rope Ø 11 mm for rope grab STOPFOR K – sewn eye with eye socket and snap hook on the upper end – length 5 to 100 m – EN 353-2 – CE 1019

Geflochtenes PA-Seil als biegsame Sicherheitsleine für bewegliche Fallauffänger (Bremsen), bestimmt für Seile mit Durchmesser Ø 11 mm – genähte Öse mit Kausche und Karabiner am oberen Seilende – Länge 5 bis 100 m – EN 353-2 – CE 1019

5 m	LSZ110KM005
10 m	LSZ110KM010
15 m	LSZ110KM015
20 m	LSZ110KM020
25 m	LSZ110KM025
30 m	LSZ110KM030
35 m	LSZ110KM035
40 m	LSZ110KM040
50 m	LSZ110KM050
55 m	LSZ110KM055
60 m	LSZ110KM060
65 m	LSZ110KM065
70 m	LSZ110KM070
75 m	LSZ110KM075
80 m	LSZ110KM080
85 m	LSZ110KM085
90 m	LSZ110KM090
95 m	LSZ110KM095
100 m	LSZ110KM100



Detail of Upper Rope End
Oberes Seilende



Detail of lower Rope End
Unteres Seilende




STOPFOR K

CE 0197
EN 353 – 2

rope grab for Stopfor rope (static rope Ø 10,5 – 12 mm) – rope grab can be removed from rope – EN 353-2 – CE 0197

Beweglicher Fallauffänger (Bremse) bestimmt für biegsame Sicherungsleistung (Static seil 10,5 - 12 mm) – die Bremse kann vom Seil abgenommen werden – EN 353-2 – CE 0197

*LSFK



BZL 16

CE 1019
EN 353 – 2

PA 4-strand twisted rope Ø 16 mm for removable rope grab Stopdrop 16 GD – plaited eye with eye socket and snap hook on the upper end – length 5 – 100 m in 5 m intervals – EN 353-2 – CE 1019

Aus 4 Seillitzen gedrehtes PA-Seil als biegsame Sicherheitsleistung für den beweglichen Fallauffänger (Bremse Stopdrop 16 GD) – Ø 16 mm – genähte Öse mit Kause und Karabiner auf dem oberen Seilende – Länge 5 bis 100 m je 5 m – EN 353-2 – CE 1019

5 m	LSD16GD005
10 m	LSD16GD010
15 m	LSD16GD015
20 m	LSD16GD020
25 m	LSD16GD025
30 m	LSD16GD030




STOPDROP 16GD

CE 1019
EN 353-2

rope grab for BZL 16 rope – rope grab including sling with snap hook – rope grab can be removed from rope – EN 353-2 – CE 1019

Beweglicher Fallauffänger (Bremse) bestimmt für biegsame Sicherheitsleistung BZL 16 – der Fallauffänger ist mittels einer Bandschlinge mit Karabiner verbunden – die Bremse kann vom Seil abgenommen werden – EN 353-2 – CE 1019

*LSD16RP78



Retracting systems

Selbstaufwickelnde Fallauffänger

lanex

ROLEX


retracting system with PA webbing – length 2,25 m without optional snap hook – system includes shock absorber – weight 1,2 kg – EN 360 – CE 0082

Selbstaufwickelndes Auffangsystem mit PA-Gurt – Länge 2,25 m ohne wählbaren Karabiner – zum System gehört ein Falldämpfer – gewicht 1,2 kg – EN 360 – CE 0082

***PRFAH 210**



CE 0082
EN 360



CR 200


retracting system with steel rope Ø 4 mm – length 6 to 30 m – EN 360 – CE 0082

Selbstaufwickelndes Auffangsystem mit Stahlseil Ø 4 mm – Länge 6 bis 30 m – EN 360 – CE 0082

6 m	*PRHCR 20006
10 m	*PRHCR 20010
15 m	*PRHCR 20015
20 m	*PRHCR 20020
25 m	*PRHCR 20025
30 m	*PRHCR 20030



CE 0082
EN 360



Rescue equipment

Bergungsvorrichtung

lanex

RDD 01

rescue device – for rescue of people from heights
– the system includes brake, static rope Ø 11 mm,
sling, 3 karabiner, knife and transport bag – used
in evacuation of persons unable to safely descend
from height, e.g. in case of injury of that person or
after fall – EN 341 – CE 0082

*Rettungs-Abseilvorrichtung – zur Personenber-
gung aus Höhen – zum System gehört Abseil-
bremse, statisches Seil Ø 11 mm, Bandschlinge,
3 Stück Karabiner, Messer und Transportsack
– Verwendung bei Bergung von Personen, die
nicht in der Lage sind, mit eigenen Kräften sicher
abzusteigen, z.B. verletzte Personen oder nach
Auffangen eines Sturzes – EN 341 – CE 0082*

20 m	*PEZRDD 0120
30 m	*PEZRDD 0130
40 m	*PEZRDD 0140
50 m	*PEZRDD 0150

CE 0082
EN 341



Slings / Bandschlinge

CE 0408
EN 566

PA slings – width of slings 19 mm – min. strength 22 kN – used for making anchoring point – EN 566 – CE 0408

PA-Bandschlinge – Bandbreite 19 mm – min. Festigkeit 22 kN – dient zur Herstellung eines Ankerpunktes – EN 566 – CE 0408

10 cm	E010LS61000
15 cm	E015LS61000
20 cm	E020LS61000
60 cm	E060LS61000
80 cm	E080LS61000
100 cm	E100LS61000
150 cm	E150LS61000
180 cm	E180LS61000



LANYARD AZ01

CE 0082
EN 795
EN 354

anchoring steel rope with eyes – zinc-coated rope Ø 8 mm – plastic eye protection – length 1 m – EN 354, EN 795 – CE 0082

Ankerstahlseil mit Ösen – verzinktes Seil Ø 8 mm – Kunststoffseilschutz – Länge 1 m – EN 354, EN 795 – CE 0082

1 m *PCLAZ 01



BELKA

CE 0082
EN 795
Class B / Kl. B

steel anchoring device BELKA – used for door or window frames – two anchoring eyes – used for securing of two persons – working length 350 – 1240 mm – weight 6,9 kg – dimensions 1415 x 150 x 100 mm – EN 795 class B – CE 0082

Ankervorrichtung aus Stahl BELKA – zur Verwendung in Tür- oder Fensteröffnungen – zwei Halteösen – zur Absicherung einer Person bestimmt – Arbeitslänge 350 – 1240 mm – gewicht 6,9 kg – Abmessungen 1415 x 150 x 100 mm – EN 795 Kl. B – CE 0082


*PAT060



AZ 200

CE 0082
EN 362

clasp tube anchor Zangen-Rohr-Anker		
stainless steel wire anchor – length (mm) Anker aus rostfreiem Stahl – Länge (mm)		
346	390	440
max. opening / max. Spannweite		
81 mm – EN 362	112 mm – EN 362	140 mm – EN 362
*PPAZ 01	*PPAZ 02	*PPAZ 03



Static ropes

Statische Seile

lanex

TENDON STATIC

Rope diameter (mm)	9	10	10.5	11	12	13
Weight (g/m)	50	67	73	79	90	109
Number of falls	25	30	40	50	70	80
Relative mass of sheath (%)	49.2	39	36	42	36.5	55.3
Sheath slippage (mm)	0	0	0	0	0	0
Elongation (50–150 kg) (%)	2.6	3.8	3.8	3.2	2.8	1.5
Shrinkage (%)	2	2	2	2	2	1
Tenacity (kN)	23	34	38	40	44	48
Min. tenacity with knots (kN)	12	15	15	15	15	15
Used material	PA	PA	PA	PA	PA	PA
Type	B	A	A	A	A	A

This excellent rope with low elongation and high static strength is intended primarily for work at height and for securing people above vertical drops. The thicker the diameter, the stronger the rope.

Packing:

Coils: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m

Spools: 100, 200 m

Seildurchmesser (mm)	9	10	10.5	11	12	13
Metergewicht (g/m)	50	67	73	79	90	109
Anzahl der Normstürze	25	30	40	50	70	80
Spezifisches Mantelgewicht (%)	49.2	39	36	42	36.5	55.3
Mantelverschiebung (mm)	0	0	0	0	0	0
Seildehnung (50–150 kg) (%)	2.6	3.8	3.8	3.2	2.8	1.5
Schrumpfung (%)	2	2	2	2	2	1
Festigkeit (kN)	23	34	38	40	44	48
Min. Festigkeit mit Knoten (kN)	12	15	15	15	15	15
Verwendetes Material	PA	PA	PA	PA	PA	PA
Typ	B	A	A	A	A	A


Leistungsstarkes Seil von geringer Seildehnung, vorgesehen insbesondere für Höhenarbeiten und Absicherung von über Freiräumen sich befindenden Personen. Das Seil wird je höher der Durchmesser um so belastbarer.

Verpackung:

Trossen: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m

Spulen: 100, 200 m

MILITARY design



CE 0408
EN 1891



Static ropes

Statische Seile

lanex

TENDON SPELEO

					Special
Rope diameter (mm)	9	10	10.5	11	10,5
Weight (g/m)	48	64	72	77	75,4
Number of falls	8	20	28	30	7
Relative mass of sheath (%)	42	40	43	43	51.2
Sheath slippage (mm)	0	0	0	0	0
Elongation (50–150 kg) (%)	4	3.7	3.2	4.1	3
Shrinkage (%)	2	2	2	2	0.5
Tenacity (kN)	23	33	34	37	32.6
Min. tenacity with knots (kN)	12	15	15	15	15
Used material	PA	PA	PA	PA	PES/PA
Type	B	A	A	A	A

This rope was developed especially for cave exploring. It is outstanding for its low elongation, high static strength and exceptional resistance to wear.

Special - this version of the rope Speleo has a sheath made of PES and a core made of PA. Thanks to the use of this combination of materials, the rope is more wear resistant and is able to withstand the higher temperatures caused, for example, by fast descending.

Packing:

Coils: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m

Spools: 100, 200 m

					Special
Seildurchmesser (mm)	9	10	10.5	11	10,5
Metergewicht (g/m)	48	64	72	77	75,4
Anzahl der Normstürze	8	20	28	30	7
Spezifisches Mantelgewicht (%)	42	40	43	43	51.2
Mantelverschiebung (mm)	0	0	0	0	0
Seildehnung (50–150 kg) (%)	4	3.7	3.2	4.1	3
Schrumpfung (%)	2	2	2	2	0.5
Festigkeit (kN)	23	33	34	37	32.6
Min. Festigkeit mit Knoten (kN)	12	15	15	15	15
Verwendetes Material	PA	PA	PA	PA	PES/PA
Typ	B	A	A	A	A

Speziell für Bedürfnisse von Höhlenforschern entwickeltes Seil. Es kennzeichnet sich durch geringe Seildehnung, hohe statische Festigkeit und Extra-Scheuerbeständigkeit. Das Seil wird je höher der Durchmesser um so belastbarer.

Special - Spezielle Speleo-Seilvariante - Mantel aus PES, PA-Kern. Aufgrund der Verwendung der Kombination von PES und PA verfügt das Seil über eine erhöhte Abriebbeständigkeit sowie eine höhere Temperaturbeständigkeit, wie sie durch schnelles Abseilen entsteht.

Verpackung:

Trossen: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m

Spulen: 100, 200 m



CE 0408
CE 1019
EN 1891

TRIPOD TM 8

CE 0082
EN 795

safety aluminium tripod TM 8 – loading capacity 500 kg – max. load 22 kN – chain or webbing for securing the bases – working height 134 – 214 cm – weight 13,6 kg with harness – 16,6 kg with chain – transport dimensions 173 x 39 x 39 cm – EN 795 – CE 0082

Sicherheitsdreibein aus Aluminium TM 8 – Tragfähigkeit 500 kg – max. Belastung 22 kN – Kette oder gurt zur Absicherung der Füße – Arbeitshöhe 134 – 214 cm – gewicht 13,6 kg mit gurt – 16,6 kg mit Kette – Transportgröße 173 x 39 x 39 cm – EN 795 – CE 0082

*PSTM 01



RUP 502

CE 0082
EN 1496
Class B / Kl. B

winch for tripod TM-8 – steel rope – automated brake – rope length 20 m – weight 13 kg – work load 180 kg – max. load 1800 kg – EN 1496 class B – CE 0082

Winde zum Dreibein TM-8 Hochheben und Herunterlassen mit Hilfe eines Stahlseils – automatische Bremse – Seillänge 20 m – gewicht 13 kg – Arbeitsbelastung 180 kg – max. Belastung 1800 kg – EN 1496 Kl. B – CE 0082

*PRLDRUP 01



AT 300

CE 0082
EN 354
EN 358

PA three-point strap – for use with LX 1 harness – used for evacuating persons from depths using TM 8 tripod and winch RUP 502 – EN 354, EN 358 – CE 0082

PA-Zeipunkt-Gurt – zur Verwendung mit dem Auffanggurt LX 1- dient der Personenbergung aus einer Tiefe unter Verwendung des Dreibeins TM 8 und der Winde RUP 502 – EN 354, EN 358 – CE 0082

*AT30001



Snap hooks and carabiners

Karabiner und Karabinerhaken

lanex

AZ 002

EN 362



steel snap hook with lock – 108 x 60 mm – 170 g – opening 18 mm – EN 362

Stahlkarabiner mit Sicherung – 108 x 60 mm – 170 g – Öffnung 18 mm – EN 362

***PSHAZ002**

AZ 003

EN 362



dural snap hook – 135 x 80 mm – 160 g – opening 20 mm – screw lock – EN 362

Karabiner aus Dural-Aluminium – 135 x 80 mm – 160 g – Öffnung 20 mm – Schraub-sicherung – EN 362

***PSHAZ003**

AZ 004

EN 362



dural snap hook – 140 x 90 mm – 180 g – opening 22 mm – twist lock – EN 362

Karabiner aus Dural – 140 x 90 mm – 180 g – Öffnung 22 mm – Twist-Lock-Sicherung – EN 362

***PSHAZ004**

AZ 005

EN 362



steel snap hook with rotating hanger – 190 x 60 mm – 380 g – opening 18 mm – EN 362

Stahlkarabiner mit drehbarer Öse – 190 x 60 mm – 380 g – Öffnung 18 mm – EN 362

***PSHAZ005**

AXK 10

EN 362



dural snap hook with lock – 135 x 70 mm – 120 g – opening 22 mm – twist lock – EN 362

Karabiner aus Dural mit Sicherung – 135 x 70 mm – 120 g – Öffnung 22 mm – Twist-Lock-Sicherung – EN 362

***PSHAXK10**

AZ 011

EN 362



steel carabiner – 108 x 60 mm – 170 g – opening 18 mm – screw lock – EN 362

Oval – Stahlkarabiner – 108 x 60 mm – 170 g – Öffnung 18 mm – Schraub-sicherung – EN 362

***PSHAZ011**

AZ 011T

EN 362



steel carabiner – 108 x 60 mm – 180 g – opening 18 mm – twist lock – EN 362

Oval – Stahlkarabiner – 108 x 60 mm – 180 g – Öffnung 18 mm – Twist-Lock-Sicherung – EN 362

***PSHAZ011T**

AZ 022

EN 362



steel snap hook with lock – 220 x 120 mm – 500 g – opening 50 mm – EN 362

Stahlkarabinerhaken mit Sicherung – 220 x 120 mm – 500 g – Öffnung 50 mm – EN 362

***PSHAZ022**

AZ 023

EN 362



dural snap hook with lock – 240 x 130 mm – 480 g – opening 60 mm – EN 362

Karabinerhaken aus Dural mit Sicherung – 240 x 130 mm – 480 g – Öffnung 60 mm – EN 362

***PSHAZ023**

AZ 024

EN 362



dural snap hook with lock – 360 x 190 mm – 920 g – opening 100 mm – EN 362

Karabinerhaken aus Dural mit Sicherung – 360 x 190 mm – 920 g – Öffnung 100 mm – EN 362

***PSHAZ024**

AZ 025

EN 362



steel snap hook with lock – 360 x 155 mm – 800 g – opening 88 mm – EN 362

Stahlkarabinerhaken mit Sicherung – 360 x 155 mm – 800 g – Öffnung 88 mm – EN 362

***PSHAZ025**

KONG – Snap hooks and carabiners

KONG – Karabiner, Ankerelemente und Rollen



467.C1

EN 362



carabine with screw lock – strenght 26 kN, 8 kN, 5 kN – 170 g – opening 20 mm – EN 362

Karabiner mit Schraubsicherung – Festigkeit 26 kN, 8 kN, 5 kN – 170 g – Öffnung 20 mm – EN 362

***467C1**

465.C1

EN 362
EN 12275



carabine with screw lock – strenght 42 kN, 15 kN, 11 kN – 170 g – opening 20 mm – EN 362, EN 12275

Karabiner mit Schraubsicherung – Festigkeit 42 kN, 15 kN, 11 kN – 170 g – Öffnung 20 mm – EN 362, EN 12275

***465C1**

411.C1

EN 362
EN 12275



carabine with screw lock – strenght 50 kN, 13 kN, 20 kN – 245 g – opening 26 mm – EN 362, EN 12275

Karabiner mit Schraubsicherung – Festigkeit 50 kN, 13 kN, 20 kN – 245 g – Öffnung 26 mm – EN 362, EN 12275

***411C1**

411.RF

EN 362
EN 12275



carabine with automatic Twist Lock – strenght 30 kN, 13 kN – 255 g – opening 27 mm – EN 362, EN 12275

Karabiner mit automatischer Twist-Lock-Sicherung – Festigkeit 30 kN, 13 kN – 255 g – Öffnung 27 mm – EN 362, EN 12275

***411RF**

733.A1

EN 362
EN 12275



carabine with screw lock – strenght 30 kN, 10 kN, 10 kN – 70 g – opening 19 mm – EN 362, EN 12275

Karabiner mit Schraubsicherung – Festigkeit 30 kN, 10 kN, 10 kN – 70 g – Öffnung 19 mm – EN 362, EN 12275

***7330001A1**

737.A1

EN 362
EN 12275



carabine with screw lock – strenght 27 kN, 9 kN – 100 g – opening 22 mm – EN 362, EN 12275

Karabiner mit Schraubsicherung – Festigkeit 27 kN, 9 kN – 100 g – Öffnung 22 mm – EN 362, EN 12275

***7370001A1**

786.A1

EN 362
EN 12275



carabine with screw lock H.M.S. – strenght 22 kN, 10 kN, 7 kN – 86 g – opening 23 mm – EN 362, EN 12275

Karabiner mit Schraubsicherung H.M.S. – Festigkeit 22 kN, 10 kN, 7 kN – 86 g – Öffnung 23 mm – EN 362, EN 12275

***7860001A1**

600.10 Q – Links

EN 362



steel maillons – Ø 10 mm – strenght 30 kN – opening 12 mm – EN 362

Stahlkupplung – Ø 10 mm – Festigkeit 30 kN – Öffnung 12 mm – EN 362

***60010D1KK**

801 INDY

EN 341/A

descender INDY for ropes Ø 10,5 – 11 mm – safe control – descent during optimum handle setting (descender is blocked in case of shock pushing or releasing the handle – anti-panic system) – easy rope insertion – 385 g – EN 341 A



Abseilbremse – für Seile Ø 10,5 – 11 mm – sichere Bedienung – das Abseilen erfolgt bei optimaler Einstellung des Handgriffs (die Bremse wird bei einer Schockbetätigung oder beim Loslassen des Handgriffs blockiert) – einfaches Einlegen des Seils – 385 g – EN 341 A

***80101R3**

KONG – Snap hooks and carabiners

KONG – Karabiner, Ankerelemente und Rollen



820 Extra Roll

EN 12278



single pulley – slewing side plate – 2x ball bearings – for ropes up to Ø 16 mm – aluminium alloy – strenght 2 x 15 kN = 30 kN – 330 g – EN 12278

Einfache Rolle – einfacher Seitenteil – 2x Kugellager – für Seile bis Ø 16 mm – Aluminiumlegierung – Festigkeit 2 x 15 kN = 30 kN – 330 g – EN 12278

*820

826 Pamir Fast

EN 12278



double pulley – fixed side plate – 2x ball bearings – for ropes up to Ø 13 mm – aluminium alloy – strenght 30 kN – 330 g – EN 12278

Doppelte Rolle – feste Seitenteile – 2x Kugellager – für Seile bis Ø 13 mm – Aluminiumlegierung – Festigkeit 30 kN – 330 g – EN 12278

*82600B4

827 Twin Roll

EN 12278



double pulley – slewing side plate – 2x ball bearings – for ropes up to Ø 16 mm – aluminium alloy – strenght 2 x 15 kN = 30 kN – 330 g – EN 12278

Doppelte Rolle – drehbare Seitenteile – 2x Kugellager – für Seile bis Ø 16 mm – Aluminiumlegierung – Festigkeit 2 x 15 kN = 30 kN – 330 g – EN 12278

*82701RP

897 Wide Eye

EN 795 B



anchoring plate – Ø 10 mm – stainless steel – EN 795 B

Ankerplakette – Ø 10 mm – rostfreier Stahl – EN 795 B

*8971000 Ø 10 mm

*8971200 Ø 12 mm

836.02
836.03

EN 959



anchoring set Eye 836 – 10 x 90 mm – 95 g – 10 x 100 mm – 120 g – stainless steel – EN 959

Ankerschraube zu Wide Eye 836 – 10 x 90 mm – 95 g – 10 x 100 mm – 120 g – rostfreier Stahl – EN 959

*88360200 10 x 90 mm

*88360300 10 x 100 mm

898.140

EN 959



anchoring set CONDOR – 12 x 96 mm – 152 g – strenght 30 kN – EN 959

Ankerset CONDOR – 12 x 96 mm – 152 g – Festigkeit 30 kN – EN 959

*898140

898.600

EN 959



anchoring set PIT – 12 x 88 mm – 145 g – strenght 35 kN – EN 959

Ankerset PIT – 12 x 88 mm – 145 g – Festigkeit 35 kN – EN 959

*898600

BUNDES



*0.8461.M04DE

952.01

rappel gloves ALEX – leather / teflon

Abseilhandschuhe ALEX – Leder/Teflon

*95201



997.08.A SPIDER WORK

safety helmet SPIDER – for work at heights – maximum protection – EN 397 (electric insulation, stain by liquid metal, side deformation and use at low temperatures) – white and red colour – M (52 – 59 cm), XL (58 – 63 cm), 360 g – EN 397

Schutzhelm SPIDER – für Höhenarbeiten – maximaler Schutz – EN 397 (Elektroisolierung, Bespritzen mit heißem Metall, seitliche Deformation und Verwendung bei niedrigen Temperaturen) – Farbe weiß und rot – M (52 – 59 cm), XL (58 – 63 cm), 360 g – EN 397

*997.08.A



EN 397

CENTURION 1125

protective helmet for works at heights – setting screw adjustment – 4-point chin strap – electric insulation (400 VAC) – tested side deformations – weight 420 g – EN 397 – CE 0038

Arbeitsschutzhelm für Höhenarbeiten – Einstellung mittels Schrauben – 4-Punkt-Kinnriemen – Elektroisolierung (400 Vac) – geprüft für Seitendeformation – gewicht 420 g – EN 397 – CE 0038

*PSBCEN 01



CE 0038
EN 397

BAG SP

high quality bag for protection and transfer of PPE – padded shoulder straps – volume 40 l

Hochwertiger Rucksack zum Schutz und Transport der persönlichen Schutzausrüstung – gepolsterte Schultergurte – Volumen 40 l

***MBAGSP**



BAG ST

bag for protection and transfer of PPE – padded shoulder straps – volume 38 l

Rucksack zum Schutz und Transport der persönlichen Schutzausrüstung – Schultergurte – Volumen 38 l

***MBAGST**



VAK 60

rope bag, bag height 60 cm, impermeable material

Seilsack, Sackhöhe 60 cm, wasserdichtes Material

***VAK-060**

VAK 40

rope bag, bag height 40 cm, impermeable material

Seilsack, Sackhöhe 40 cm, wasserdichtes Material

***VAK-040**



Universal bag Universeller Sack

universal bag for material transport – resistant and impermeable material – two shoulder straps – dimensions 30 x 30 x 60 cm

Universeller Sack zum Materialtransport – widerstandsfähiges und wasserdichtes Material – zwei Schultergurte – Abmessungen 30 x 30 x 60 cm

***AX011**



lanex

LANEX a.s., Hlučinská 1/96, 747 23 Bolatice, Czech Republic

PHONE: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 130, E-MAIL: lanex@lanex.cz

